

# plustek

- ◎ 高速高效 双面扫描  
PL4080: 42 ppm/84 ipm  
PL3260: 32 ppm/64 ipm  
PL3240: 22 ppm/44 ipm
- ◎ 一机两用 方便快捷
- ◎ 机身轻薄 节省空间
- ◎ LED光源, 零预热, 低能耗

## SmartOffice PL4080/PL3260/PL3240

### A4 ADF+平板双面彩色扫描仪

### 一机两用

办公多样化扫描解决方案 助您高效办公



## A4 ADF+平板双面彩色扫描仪 一机两用

### 产品特性



#### 办公多样化扫描

机身设计轻薄,不受用户办公空间限制。自动文稿进纸器加平板设计,各种材料、尺寸的文件资料都可以扫描。不论您是要做文档管理、归档还是表格处理,都可以轻松快速帮您搞定。



#### 适用于各种纸张

办公室文件多种多样,大小规格不等,薄厚不一,传统的 ADF 扫描仪无法扫描的介质都可以用平板模式扫描,随扫随用,方便快捷。



#### 高速高效 双面扫描

无论使用 ADF 还是使用平板扫描,速度都大大提高,在 200dpi 下 ADF 扫描黑白彩色同速,同时支持双面扫描功能,操作简便提升效率。



#### 一键扫描、方便快捷

搭配扫描、PDF、自定义三个智能快捷按键,简化您日常频繁重复的扫描工作,有效提高工作效率,降低使用门槛,即使对“初学者”而言也可以轻松操作。



#### 直通式扫描走纸更顺

采用先进的直通式进纸设计,一次性容纳 50 页 A4 纸张(70 克 / m<sup>2</sup>),走纸更加稳定顺畅,卡纸率低,对纸张的损坏率小。



#### 智能自动侦测扫描

自动侦测纸张位置,无需反复手动调整设置,扫描仪会自动侦测原稿位置并扫描,节省人力提升扫描效率。

### 硬件需求

2.0 GHz CPU处理器或更高 [1]。

[1] 使用Windows 系统建议规格: 2.8 GHz Intel® Core™ i5处理器 与 4核 CPU 内核或更高配备。

最低 4GB RAM (建议规格: 8GB 以上)

6GB的硬碟空间用于安装

显示器尺寸为1024x768或更大



作为国际能源之星合作伙伴,精益求精本产品符合能源效率的国际能源之星计划

### 产品规格

光源	LED
光学元件	CIS x 2
光学分辨率	600 dpi
分辨率	平台反射稿: 600 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi
扫描模式	彩色: 输入48-Bit; 输出 24-Bit 灰阶: 输入16-Bit; 输出 8-Bit 黑白: 1-Bit
ADF 进纸器容量	1. 50张 (A4/ Letter大小, 重量70克/m <sup>2</sup> ), 纸张厚度: 最大5mm 注意: 最大的ADF装载能力也取决于纸张重量。
扫描速度 (ADF)	PL4080 PL3260 PL3240 42 ppm/ 84 ipm (黑白/灰阶/彩色模式, 200 dpi, A4 纵向) 32 ppm/ 64 ipm (黑白/灰阶/彩色模式, 200 dpi, A4 纵向) 22 ppm/ 44 ipm (黑白/灰阶/彩色模式, 200 dpi, A4 纵向) 注意: 扫描速度也取决于您使用的扫描软件、计算机处理器和系统内存。
扫描区域 (宽 x 长)	平台反射稿: 最大: 216 x 297 mm 最小: 12.7 x 12.7 mm ADF: 最大: 220 x 1270mm 最小: 12.7 x 12.7 mm
接受的纸张大小 (宽 x 长)	平台反射稿: 最大: 216 x 297 mm 最小: 12.7 x 12.7 mm ADF: 最大: 220 x 1270 mm 最小: 90 x 50.8 mm
纸张重量 (厚度)	50 ~ 120 g/m <sup>2</sup> (或14 ~ 32 Lbs)
每日建议使用量 (页)	3,000
按键功能	Scan、PDF、Custom
电源供应	24 Vdc/ 0.75 A
接口	USB 2.0
净重	3.98 Kgs (8.77 Lbs)
机身尺寸 (宽 x 深 x 高)	418 x 326 x 101 mm
协定	TWAIN兼容
支持操作系统	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux <sup>[1]</sup>

[1] Linux 仅适用于系统整合商, 详情请洽 sales@plustek.com

© 2022 by Plustek Inc. 精益科技股份有限公司版权所有