

Terminal 2
2A 2B 2C 2D 2E 2F

Gare SNCF
Railway station

RER B Paris par train
Paris by train



Plustek NVR 4200

数字网络监控系统 为您打造最专业的安全防护网!

Plustek NVR 4200是一款外型轻巧的监控设备。拥有最新的H.264压缩技术，让用户在有限的带宽资源下，可大幅节省影像存储空间。小巧的体积可完全隐藏设置在双层天花板的夹层中，节省装潢的空间及费用的同时，让您的监控设备发挥最大效用!

产品特点：

- **节省成本：**一次满足大型连锁店的监控需求
- **增加存储空间：**支持H.264压缩技术，有效减少影像文件档案的存储空间。
- **防护零时差：**24小时不间断实时监控，无论您在何时何地皆可达到零距离监控管理。
- **全面性支持：**数字监控摄像机&搭配视频编码器及可连接您的模拟摄像机。
- **NVR小帮手：**内附快速查询软件(Search Tool)，将帮您快速查找您的NVR
- **轻松上手：**人性化操作接口，让您有效率的进行监测设定与系统调整。

适用场所：

加油站、饭店、商业办公室、大型连锁店等

NVR 4200采用Linux嵌入式系统设计，无需另外安装软件，是一款独立且稳定的监控解决方案。NVR 4200的人性化操作接口，无论是直接的网络摄像机控制或录制的视频内容，NVR皆能轻松地以鼠标点击方式来进行操作，是连锁店的最佳选择。

NVR 4200可通过互联网，通过用户密码登录来操控录像以及实时监控，甚至还可通过手机、平板电脑或其它具有上网功能的终端进入控制NVR系统。即使您远在数千里之外，只需通过用户名和密码验证，就能轻松地使用所有功能。另外，NVR 4200提供快速查询软件(Search Tool)，让您在最快的时间快速查找您需要观看的NVR 摄像机。更重要的是，NVR 4200可接多路摄像机，您可以一次监控多个频道，方便您多点布控，多画面多角度无盲点，有效维护环境安全。

Plustek NVR 4200


数字网络监控系统 为您打造最专业的安全防护网!



影音



排序报警录影




低噪音风扇设计



智慧型PTZ 控制



远端操作



智能位置图



电子邮件警报



自动启动



传感器触发报警




备份



节能环保



移动侦测



耗电量

精益科技 NVR

电脑(PC)装置的NVR(写/读)



14W

300-350W

Linux嵌入式系统设计, 省电节能, 耗电量远低于一个节能环保灯泡, 并大幅度降低病毒攻击。



系统规格

硬盘规格	支持 1 x 3.5" SATA HDD界面
影像频道	支持4频道
网络接口	10 / 100 Mbps网络
端口	4 x LAN 埠(支持高达4支摄影机) 1 x WAN埠
LED 显示	电源状态, 硬盘状态, WAN状态以及四个LAN状态
每秒帧数	高达120帧/秒
电源供应	内置式电源自动开关 电源供应器/外接电源12VDC 5A
重设	重设孔 (回复至出厂设定)
操作温度	温度: -20°C~+40°C / 湿度: 20% ~ 80% R.H. 动态影像
压缩格式	MJPEG, MPEG4, H.264
低耗节能设计	低电耗待机设计 (最高 14.4W)
散热解决方案	低噪音风扇
自动复机	支持自动重启电源系统
产品尺寸	300 (宽) x 152 (长) x 44 (高) mm 11.81 (宽) x 5.98 (长) x 1.73 (高) inch
产品重量	1.6KG/ 3.54 lbs (含硬盘)

*本公司拥有对堆隔与设计的变更权力

软件应用范围

影像显示模式	浏览器页面: 1个到4个画面显示 MultiManager: 1个, 4, 8, 16, 32, 64, 或128画面显示
相容机型	Axis Communication, Panasonic, Mobotix, Pelco, Sony, 和 Vivotek 等多种品牌的网络摄影机
压缩格式	MJPEG, MPEG4, H.264
自动录像	支援
录音功能	分辨率, 质量, 画面数, 影像旋转, 色彩等级, 日期/时间/文字重选/印章
录像设定	持续不间断, 日程指定, 警示/事件, 动作侦测, 手动, 与截图
事件影像储存	每一次事件触发可持续最长90秒钟
摄影记录档案等级	最多每秒60帧/ HQ VGA (640 x 480) 最多每秒120帧/CIF (320 x 240) 最多每秒120帧/QCIF (QQVGA) (160 x 120) *摄影记录等级会因为网络等级不同而改变
数据格式	JPEG 格式截图 / AVI 格式的图像文件
网络摄影机管理	自动侦测或是手动设定 (透过NVR, 可以完成所有设定)
PTZ控制	Pan/ Tilt / Zoom均可
事件管理	可以透过SMTP 与 FTP 管理
使用者的安全性	第三等级的登入保护机制
操作系统	Linux
通讯协议	TCP / IP, HTTP (网页服务), UPnP (只支持IGD 与开启虚拟服务器), SNTP(时间和日期), DHCP 浮动式IP服务器, 固定式IP (专门给网络摄影机的专用LAN口), DHCP 浮动式IP使用者列表, PPPoE 拨号设定/ Fixed 固定式, TFTP (升级专用), CLI (操作接口用), SMTP (事件针测通知), FTP Client Server, DDNS

*本公司拥有对堆隔与设计的变更权力

Headquarters: sales@plustek.com

© 2011 by Plustek Inc. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners.