



Plustek nDVR 540

数字网络监控系统

Plustek nDVR 540 是目前全球最轻巧的监视设备。为使产品稳定及耐久,易于安装于不良环境中,我们特采用内建嵌入式微处理器的系统,独特的铝合金外壳设计在操作中不需使用风扇散热,并且能支持从摄氏-20°C~+65°C/-4°F~+149°F等的高温环境,其有效降低电压功率消耗以达成节能减碳趋势。

nDVR 540 秉承精益对监控产品的一贯高质量要求,并保留以前NVR系列的特点,内置网络端口及各式通讯接口,即节省了您的荷包,又减少了繁杂的设置问题。

nDVR 540 提供动态M-JPEG视频压缩格式,还可以支持最新的压缩格式 H.264。**nDVR 540** 可以处理传统模式摄像机且可方便通过内外网络监看、设定及操作摄像机。

nDVR 540 可为您提供高效率的编译传输录像、录音系统。这个强而有力的产品将为您的安全全面把关,减少误报误率,增加个人安全性。它是商店、加油站、旅馆、或者所有办公室监控的最佳伙伴。

nDVR 540 内附快速查找软件(Search Tool),及多功能监控备份CMS (MultiManager)工具软件,即能同时协助监看录像机又可对录像机进行远程动态备份存取。这款软件可以配合多点nDVR录像机进行图像和录像设定并支持高达到128频道摄像机的监控应用。

Plustek nDVR 540

数字网络监控系统




软件备份



动态侦测摄影系统



可以远程登录与管理



日程提示摄影系统



自动重新启动



传感器启动警报摄影系统



实时警报系统

Power Consumption

Plustek NVR

PC-based NVR solution Write/Read



12W

300-350W

The embedded system provides lower power consumption and less vulnerable to virus. The amount of power consumption needed for NVR is less than an energy saving light bulb.



软件应用范围

影像显示模式	浏览器页面: 1个到4个画面显示 MultiManager: 1个, 4, 8, 16, 32, 64, 或128画面显示
相容机型	所有模拟式摄像机皆可兼容
压缩格式	MJPEG, H.264
自动录像	支援
录音功能	分辨率, 质量, 画面数, 影像旋转, 色彩等级, 日期/时间/文字重选/印章高达120帧/秒
录像设定	持续不间断, 日程指定, 警示/事件, 动作侦测, 手动, 与截图, 频道转换按键
事件影像储存	每一次事件触发可持续最长10秒钟
摄影记录档案等级	最多每秒120帧/D1 (720 x 480) *摄影记录等级会因为网络等级不同而改变
数据格式	JPEG 格式截图 / AVI 格式的图像文件
网络摄影机管理	自动侦测或是手动设定 (透过nDVR 540, 可以完成所有设定)
事件管理	可以透过SMTP 与 FTP 管理
使用者的安全性	第三等级的登入保护机制
操作系统	Linux

系统规格

硬盘规格	支持 1 x 2.5" SATA HDD界面 / 固态SSD硬盘
影像频道	支持4频道
网络接口	10 / 100 / 1000 Mbps网络
端口	4 x BNC 埠(支持高达4支模拟摄影机) 1 x WAN埠
LED 显示每秒帧数电源供应	电源状态, 硬盘状态, WAN状态以及四个LAN状态 高达120帧/秒 内置式电源自动开关 电源供应器/外接电源12V DC 1.5A
重设	重设孔 (回复至出厂设定)
动态影像压缩格式低耗能设计	MJPEG, H.264 低电耗待机设计 (最高 12W)
自动复机	支持自动重启复电系统
操作温度	温度: -20℃~+65℃ / 湿度: 20% ~ 80% R.H.
产品尺寸	152 (宽) x 125 (长) x 45 (高) 毫米 5.98 (宽) x 4.92 (长) x 1.77 (高) 英寸
产品重量	900公克 (含硬盘)

Headquarters: sales@plusteksecurity.com

© 2012 by Plustek Inc. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners.