



***plustek***


*www.plustek.com/br*



*plustek*

# Catálogo



Português 



*Líder em fabricação de scanners no mundo, cada vez mais a Plustek produz e exporta uma maior quantidade de scanners por mês para satisfazer clientes ao redor do mundo, atingindo suas metas de vendas anuais.*

*No mercado desde 1986, a Plustek surgiu como uma fabricante de equipamentos originais (OEM, original equipment manufacturer) para grandes empresas, produzindo inovadoras linhas de impressão offset, e scanners multifuncionais. Sempre com designs*

*inovadores rígidos padrões de qualidade, a Plustek tornou-se uma das maiores empresas de OEM do mundo.*

**plustek**

*Além do setor de vendas e de suporte em todo o mundo, suas fábricas e escritórios na China fornecem produtos a preços acessíveis e engenharia de nível superior. Isso faz com que a Plustek lance novos produtos ao mesmo tempo em que continua reinventando a linha de scanners coloridos a preços acessíveis, além de também trazer para o mercado outros novos produtos.*

*Líder em Tecnologia de Scanner*

*Fabricante de scanners inovadores há anos, nossos produtos de alta qualidade não atendem apenas às exigências dos clientes, mas também fornecem muitas vantagens.*

Além de satisfazer as necessidades dos clientes, a Plustek também é número 1 em vários quesitos na indústria de scanners.

- ▶ 2010 Scanner com duas portas USB para compartilhamento em 2 PCs
- ▶ 2009 Inovação em NVR para as transportações em viagem
- ▶ 2008 Scanner de formato A3 com ultra-rápido da velocidade de digitalização
- ▶ 2007 Inovação em multi-servidor uma solução total para os empreendimentos
- ▶ 2006 Primeiro scanner duplex de design compacto do mercado
- ▶ 2005 Soluções de baixo custo para videoconferências empresariais
- ▶ 2004 Scanner dedicado de baixo custo para livros  
7200dpi film scanner, a maior resolução do mercado  
3 eixos (pan, tilt, foco) webcam  
Scanner de mesa de formato A5
- ▶ 2003 Mais fino scanner CIS de mesa
- ▶ 2002 Menor scanner portátil de formato A4
- ▶ 2001 Menor leitor de cartão de visitas
- ▶ 1999 Periférico multifuncional (Número 1 em Taiwan, segundo no mundo)  
Menor scanner CCD de mesa
- ▶ 1998 Scanner de mesa com multi-imagem a preço acessível
- ▶ 1997 scanner de mesa de formato A3
- ▶ 1996 Scanner de mesa EPP super fino
- ▶ 1995 Personal page scanner
- ▶ 1994 Scanner colorido multifuncional
- ▶ 1993 Scanner ADF sem fio
- ▶ 1992 Scanner de impressão offset colorido
- ▶ 1990 Scanner de impressão offset monocromático (escala de cinza)

## **Office Center**

### **Smart Office Series**

SmartOffice PN2040 .....	3
SmartOffice PS406 .....	4
SmartOffice PS406U .....	5
SmartOffice PS286 Plus .....	6
SmartOffice PS281 .....	7
SmartOffice PL7000/PL7500/PL3000 .....	8
SmartOffice PL1500 .....	9
SmartOffice PL2550 .....	10
SmartOffice PL1530 .....	11

### **Knowledge Office Series**

OpticBook A300 .....	13
OpticBook 4800 .....	14
OpticBook 3800 .....	15
BookReade V100 .....	16

### **Mobile Office Series**

MobileOffice AD450 .....	18
MobileOffice D28 .....	19
MobileOffice S400 .....	20
MobileOffice S420 .....	21
MobileOffice D600 .....	22
OptiCard 821 .....	23
MobileOffice S800 .....	24

## **Imaging Center**

### **SmartPhoto Series**

SmartPhoto P60 .....	26
SmartPhoto F50 .....	27

### **OpticFilm Series**

OpticFilm 7400 .....	28
OpticFilm 7600i SE/ 7600i Ai .....	29

### **OpticLab Series**

OpticLab H850 .....	30
---------------------	----

### **OpticPro Series**

OpticPro A320 .....	32
OpticPro A360 .....	33

### **OpticSlim Series**

OpticSlim 2600 .....	35
OpticSlim 500 .....	36
OpticSlim 550 .....	37



### Características

- Escaneamento Colorido Duplex, 50 Capacidade ADF para 50 Folhas
- Velocidade de Digitalização 20 PPM / 40 IPM
- Detecção automática do tamanho da página ADF/Flabed
- Botão de função um toque - Scaneia para PDF localizável
- RJ45 para a intranet da digitalização de partilha
- Drivers TWAIN E WIA - Permitem controle total das soluções de gerenciamento dos documentos



### Especificação

Tecnologia		CIS (Duplex)
Resolução Ótica		600 dpi
Resolução de Hardware	Flatbed	600 dpi x 600 dpi
	ADF	600 dpi x 600 dpi
Modos de Digitalização		Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
ADF	Capacidade do Alimentador ADF	50 folhas (A4/Carta, 70 g/m <sup>2</sup> ou 18 lbs) 20 folhas (Cartão de Negócios)
	Velocidade de Digitalização	20ppm / 40 ipm @200dpi, A4 modo escala de cinza
	Área Scaneável	Máximo: 216 x 356mm (8.5" x 14") Mínimo : 13.2 x 13.2mm (0.52" x 0.52")
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Máximo: 220 x 356mm (8.66" x 14") Mínimo : 90 x 50.8mm (3.55" x 2")
	Pesos de Papel Aceitáveis	50 to 120 g/m <sup>2</sup> (14 to 32 lbs)
	Ciclo de Digitalização Diário	1000 digitalizações
Flatbed	Área Scaneável	Máximo: 216 x 297mm (8.5" x 11.69") Mínimo: 12.7 x 12.7mm (0.5" x 0.5")
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Até A4/Carta (8.5" x 11.69")
Botão de ação		Scan, OCR, Custom
Fonte de alimentação		Voltagem de Entrada: 100~240V Saída de Energia: 24V, 0.75A
Requisito Ambiental		WEEE/ ROHS
Interface		USB 2.0 / RJ45
Peso Líquido		3.78 Kg (10.1 Lbs)
Dimensões (WxDxH)		418 x 326 x 101mm (16.45" x 12.83" x 4")
Protocolo		TWAIN Compliant
Sistema Operacional		Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos		Plustek DocAction Plustek DICapture HotCard BizCard Finder NewSoft Presto! PageManager ABBYY FineReader Sprint Plus

**Características**

- Economize tempo com digitalização de um Toque para Serchable PDF
- Rápida, digitalização de 40ppm/80ipm em cores, monocromática e em escala de cinza
- Excepcional digitalização em cores de 300 dpi em 20ppm/40ipm
- Eliminação de distorção oblíqua utilizando imagem digitalizada, Detecção Automática de Tamanho da Página
- Drivers TWAIN E WIA - Permitem Implantação de Soluções de Gerenciamento do Documento Completo

**Especificação**

Tecnologia	CCD (Duplex)	
Resolução Ótica	600 dpi	
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit	
Capacidade do Alimentador ADF	100 folhas (A4/Letter, 70 g/m <sup>2</sup> ou 18 lbs.)	
Velocidade de Digitalização do ADF	40 PPM/ 80 IPM (200 dpi, modo cores, A4)	
Área Scaneável (Largura x Comprimento)	Máximo: 216 x 1270 mm (8.5"x50") Mínimo: 13.2 x 13.2 mm (0.52"x0.52")	
Tamanhos de Papel Aceitáveis (Largura x Comprimento)	Máximo: 245 x 1300 mm (9.65"x51") Mínimo: 50.8 x 50.8 mm (2"x 2")	
Pesos de Papel Aceitáveis	50 a 105 g/m <sup>2</sup> (14 a 28 lbs)	
Grossura do cartão	Até aproximadamente. 0.76 mm de espessura + relevo (padrão ISO / padrão JIS)	
Botão de ação	Up, Down, Scan, Standby	
Ciclo de Digitalização Diário	4000 digitalizações	
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100Vac~240Vac	Saída de Energia: 24V; 1.25A
Requisito Ambiental	WEEE/ ROHS	
Interface	USB 2.0	
Peso Líquido	2.7 Kg (5.95 lbs)	
Dimensões Físicas (LAP) (WxDxH)	318.4 x 329.8 x 228 mm (12.53" x 12.98" x 8.97")	
Protocolo	TWAIN Compliant	
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7	
Softwares Inclusos	Plustek DocAction Plustek DICapture HotCard BizCard Finder IRIS Readeris Pro Corp. Edition NewSoft Presto! PageManager	

### Características

- Economize tempo com digitalização de um Toque para Serchable PDF, Sensor de Supla Alimentação por Ultra Som
- Rápida, digitalização de 40ppm/80ipm em cores, monocromática e em escala de cinza
- Excepcional digitalização em cores de 300 dpi em 20ppm/40ipm
- Um sensor ultra-sônico que detecta a dupla alimentação de originais durante a digitalização
- Eliminação de distorção oblíqua utilizando imagem digitalizada, Detecção Automática de Tamanho da Página
- Drivers TWAIN E WIA - Permitem Implantação de Soluções de Gerenciamento do Documento Completo



### Especificação

Tecnologia	CCD (Duplex)	
Resolução Ótica	600 dpi	
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit	
Capacidade do Alimentador ADF	100 folhas (A4/Letter, 70 g/m <sup>2</sup> ou 18 lbs.)	
Velocidade de Digitalização do ADF	40 PPM/ 80 IPM (200 dpi, modo cores, A4)	
Área Scaneável (Largura x Comprimento)	Máximo: 216 x 1270 mm (8.5"x50") Mínimo: 13.2 x 13.2 mm (0.52"x0.52")	
Tamanhos de Papel Aceitáveis (Largura x Comprimento)	Máximo: 245 x 1300 mm (9.65"x51") Mínimo: 50.8 x 50.8 mm (2"x 2")	
Pesos de Papel Aceitáveis	50 a 105 gm <sup>2</sup> (14 a 281 lbs)	
Grossura do cartão	Até aproximadamente. 0.76 mm de espessura + relevo (padrão ISO / padrão JIS)	
Botão de ação	Up, Down, Scan, Standby	
Ciclo de Digitalização Diário	4000 digitalizações	
Sensor ultra-sônico	interno para detecção de alimentação múltipla	
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100Vac~240Vac	Saída de Energia: 24V; 1.25A
Requisito Ambiental	WEEE/ ROHS	
Interface	USB 2.0	
Peso Líquido	2.7 Kg (5.95 lbs)	
Dimensões Físicas (LAP) (WxDxH)	318.4 x 329.8 x 228 mm (12.53" x 12.98" x 8.97")	
Protocolo	TWAIN Compliant	
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7	
Softwares Inclusos	Plustek DocAction Plustek DICapture HotCard BizCard Finder IRIS Readiris Pro Corp. Edition NewSoft Presto! PageManager	

## Características

- Escaneamento Colorido Duplex, velocidade de digitalização de 25 PPM / 50 IPM, a capacidade ADF de 50 páginas
- Disponibilidade de digitalizar cartões de negócios e cartões plásticos (cartões de créditos)
- Pode digitalizar documentos tamanho A3, interfaces com aplicação OCR/BCR
- Small Footprint - Ideal para ser colocado na mesa de recepção/administração
- Drivers TWAIN E WIA - Permitem controle total das soluções de gerenciamento dos documentos
- Scanea para PDF localizável



## Especificação

Tecnologia	CIS (Duplex)
Resolução Ótica	600 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Capacidade do Alimentador ADF	50 folhas (A4/Letter, 70 g/m <sup>2</sup> ou 18 lbs.) 20 folhas (Cartão de Negócios, Espessura Máxima abaixo de 1.2mm)
Velocidade de Digitalização do ADF	25 PPM/ 50 IPM (200 dpi, modo escala de cinza, A4)
Área Scaneável (Largura x Comprimento)	Máximo: 216 x 356 mm (8.5"x14") Mínimo: 13.2 x 13.2 mm (0.52"x0.52")
Tamanhos de Papel Aceitáveis (Largura x Comprimento)	Máximo: 220 x 356 mm (8.66"x14") Mínimo: 50.8 x 50.8mm (2"x 2")
Pesos de Papel Aceitáveis	50 a 105 gm <sup>2</sup> (14 a 28 lbs)
Grossura do cartão	Até aproximadamente. 0.76 mm de espessura + relevo (padrão ISO / padrão JIS)
Botão de ação	Scan, Up, Down
Ciclo de Digitalização Diário	1500 digitalizações
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100Vac~240Vac Saída de Energia: 24V; 0.75A
Requisito Ambiental	WEEE/ ROHS
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	1.66 Kg (3.66 libras) Sem Empilhador
Dimensões Físicas (LAP) (WxDxH)	263 x 127.5 x 148 mm (10.36" x 5.02" x 5.83") Sem Empilhador
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	Plustek DocAction Plustek DICapture ABBYY FineReader Sprint Plus HotCard BizCard Finder NewSoft Presto! PageManager

### Características

- Escaneamento Colorido Simplex, Velocidade de Digitalização 20 PPM, Capacidade ADF para 50 Folhas
- Digitalização de Cartões de Visita Disponível
- Small Footprint - Ideal para ser colocado na mesa de recepção/administração
- Drivers TWAIN E WIA - Permitem controle total das soluções de gerenciamento dos documentos
- Scanea para PDF localizável



### Especificação

Tecnologia	CIS (Simplex)
Resolução Ótica	600 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Capacidade do Alimentador ADF	50 folhas (A4/Letter, 70 g/m <sup>2</sup> ou 18 lbs) 20 folhas (Cartão de Negócios, Espessura Máxima abaixo de 1.2mm)
Velocidade de Digitalização do ADF	20 PPM (200 dpi, modo escala de cinza, A4)
Área Scaneável (Largura x Comprimento)	Máximo: 216 x 356 mm (8.5"x14") Mínimo: 13.2 x 13.2 mm (0.52"x0.52")
Tamanhos de Papel Aceitáveis (Largura x Comprimento)	Máximo: 220 x 356 mm (8.66"x14") Mínimo: 50.8 x 50.8 mm (2"x 2")
Pesos de Papel Aceitáveis	50 a 105 gm <sup>2</sup> (14 a 28 lbs)
Botão de ação	File, Scan, Custom
Ciclo de Digitalização Diário	1500 digitalizações
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100Vac~240Vac Saída de Energia: 24V; 0.75A
Requisito Ambiental	WEEE/ ROHS
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	1.66 Kg (3.66 libras) Sem Empilhador
Dimensões (WxDxH)	263 x 127.5 x 148 mm (10.36" x 5.02" x 5.83") Sem Empilhador
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	Plustek DocAction Plustek DICapture ABBYY FineReader Sprint Plus HotCard BizCard Finder NewSoft Presto! PageManager

### Características

- Escaneamento Colorido Simplex, Capacidade ADF para 80 Folhas
- Velocidade de Digitalização 75 / 70 / 30 PPM
- A bandeja do papel acomoda papéis com largura de até 24.5cm (9.65")
- Botões de função um toque de fácil configuração com Software AP
- Scanea para PDF localizável
- Drivers TWAIN E WIA - Permitem controle total das soluções de gerenciamento dos documentos



### Especificação

Tecnologia		CCD cores (Simplex)		
Resolução Ótica		PL7500 / PL7000 – 600 dpi    PL3000 – 1200 dpi		
Resolução de Hardware	Flatbed	PL7500 / PL7000 – 600 dpi x 600 dpi PL3000 – 1200dpi x 1200dpi		
	ADF	PL7500 / PL7000 – 600 dpi x 600 dpi PL3000 – 400dpi x 600dpi		
Modos de Digitalização		Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit		
ADF	Capacidade do Alimentador ADF	80 folhas (A4/Carta, 70 g/m <sup>2</sup> ou 18 lbs.)		
	Velocidade de Digitalização	PL7500 – 75 ppm	PL7000 – 70 ppm	
		PL3000 – 30 ppm		
	Simplex, 200dpi @A4, modo escala de cinza			
	Área Scaneável	Máximo: 216 x 356 mm (8.5"x14") Mínimo : 12.7 x 12.7 mm (0.5"x0.5")		
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Máximo : 245 x 356 mm (9.65" x 14") Mínimo : 90 x 114 mm (3.55" x 4.5")		
Pesos de Papel Aceitáveis	50 a 120 g/m <sup>2</sup> (14 a 32 lbs)			
Ciclo de Digitalização Diário	PL7500 / PL7000 – 6000 digitalizações PL3000 – 3000 digitalizações			
Flatbed	Área Scaneável	Máximo: 216 x 297 mm (8.5" x 11.69") Mínimo : 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5")		
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Até A4/Carta (8.5" x 11.69")		
Botão de ação		OCR, File, Scan, Copy, Email, Custom 1 & Custom 2		
Fonte de alimentação		Voltagem de Entrada: 100~240V	Saída de Energia: 24V, 1.67A	
Requisito Ambiental		WEEE/ ROHS		
Interface		USB 2.0		
Peso Líquido		5.5 Kg (12.1 Lb)		
Dimensões (WxDxH)	Com entrada de ADF:	468 x 341.5 x 195 mm (18.43" x 13.44" x 7.68")		
	Sem entrada de ADF:	468 x 341.5 x 320 mm (18.43" x 13.44" x 12.60")		
Protocolo		TWAIN Compliant		
Sistema Operacional		Windows 2000, XP, Vista, 7		
Softwares Inclusos		Plustek DocAction Plustek DICapture NewSoft Presto! PageManager IRIS Readiris Pro Corp. Edition		

### Características

- Escaneamento Colorido Simplex, Capacidade ADF para 50 Folhas
- Velocidade de Digitalização 15 PPM,
- Suporta Interface Usuária Multi - Linguagem
- Botões de função um toque de fácil configuração com Software AP
- Scanea para PDF localizável
- Drivers TWAIN E WIA - Permitem controle total das soluções de gerenciamento dos documentos



### Especificação

Tecnologia		CCD cores (Simplex)
Resolução Ótica		1200 dpi
Resolução de Hardware	Flatbed	1200 x 1200 dpi
	ADF	600 x 600 dpi
Modos de Digitalização		Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
ADF	Capacidade do Alimentador ADF	50 folhas (A4/Carta, 70 g/m <sup>2</sup> ou 18 lbs)
	Velocidade de Digitalização	PL1500 – 15 ppm
		200dpi @A4, modo escala de cinza
	Área Scaneável	Máximo: 216 x 356 mm (8.5" x 14") Mínimo : 12.7 x 12.7 mm (0.5"x0.5")
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Máximo: 220 x 356 mm (8.66" x 14") Mínimo : 90 x 114 mm (3.55" x 4.5")
	Pesos de Papel Aceitáveis	50 a 120 g/m <sup>2</sup> (14 a 32 lb.)
Ciclo de Digitalização Diário	1500 digitalizações	
Flatbed	Área Scaneável	Máximo: 216 x 297 mm (8.5" x 11.69") Mínimo: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5")
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Até A4/Carta (8.5" x 11.69")
Botão de ação		Scan, Copy, OCR, File, Custom
Fonte de alimentação		Voltagem de Entrada: 100~240V Saída de Energia: 24V, 0.75A
Requisito Ambiental		WEEE/ ROHS
Interface		USB 2.0
Peso Líquido		4.8 Kg (10.56 Lb)
Dimensões (WxDxH)	Com entrada de ADF:	468 x 347 x 175 mm (18.43" x 13.66" x 6.89")
	Sem entrada de ADF:	468 x 347 x 300 mm (18.43" x 13.66" x 11.81")
Protocolo		TWAIN Compliant
Sistema Operacional		Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos		Plustek DocAction Plustek DiCapture NewSoft Presto! PageManager ABBYY FineReader Sprint Plus

### Características

- Escaneamento Colorido Duplex, Capacidade ADF para 50 Folhas
- Velocidade de Digitalização 25 PPM/ 50 IPM
- Botões de função um toque de fácil configuração com Software AP
- Scanea para PDF localizável
- Drivers TWAIN E WIA - Permitem controle total das soluções de gerenciamento dos documentos
- Economia de Energia - Sem necessidade de Warm Up



### Especificação

Tecnologia		CIS (Duplex)
Resolução Ótica		600 dpi
Resolução de Hardware	Flatbed	600 dpi x 600 dpi
	ADF	600 dpi x 600 dpi
Modos de Digitalização		Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
ADF	Capacidade do Alimentador ADF	50 folhas (A4/Carta, 70 gm <sup>2</sup> ou 18 lbs) 20 folhas (Cartão de Negócios)
	Velocidade de Digitalização	25 ppm / 50 ipm @200dpi, A4, modo escala de cinza
	Área Scaneável	Máximo: 216 x 356 mm (8.5" x 14") Mínimo : 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52")
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Máximo: 220 x 356 mm (8.66" x 14") Mínimo : 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")
	Pesos de Papel Aceitáveis	50 a 105 g/m <sup>2</sup> (14 a 28 lb.)
	Ciclo de Digitalização Diário	1500 digitalizações
Flatbed	Área Scaneável	Máximo: 216 x 297 mm (8.5" x 11.69") Mínimo: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5")
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Até A4/Carta (8.5" x 11.69")
Botão de ação		Scan, Up, Down
Fonte de alimentação		Voltagem de Entrada: 100~240V Saída de Energia: 24V, 0.75A
Sistema Operacional		WEEE/ ROHS
Interface		USB 2.0
Peso Líquido		4.5 Kg (9.92 Lb)
Dimensões (WxDxH)		481 x 327 x 203 mm (18.93" x 12.87" x 7.98")
Protocolo		TWAIN Compliant
Sistema Operacional		Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos		Plustek DocAction Plustek DICapture HotCard BizCard Finder NewSoft Presto! PageManager ABBYY FineReader Sprint Plus

## Características

- Escaneamento Colorido Duplex, 50 Capacidade ADF para 50 Folhas
- Velocidade de Digitalização 15 PPM / 30 IPM
- Detecção automática do tamanho da página ADF/Flabed
- Botão de função um toque - Scaneia para PDF localizável
- 2 portas USB para compartilhar até 2 computadores
- Drivers TWAIN E WIA - Permitem controle total das soluções de gerenciamento dos documentos



## Especificação

Tecnologia		CIS (Duplex)
Resolução Ótica		600 dpi
Resolução de Hardware	Flatbed	600 dpi x 600 dpi
	ADF	600 dpi x 600 dpi
Modos de Digitalização		Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
ADF	Capacidade do Alimentador ADF	50 folhas (A4/Carta, 70 g/m <sup>2</sup> ou 18 lbs) 20 folhas (Cartão de Negócios)
	Velocidade de Digitalização	15ppm / 30 ipm @200dpi, A4 modo escala de cinza
	Área Scaneável	Máximo: 220 x 356mm (8.66" x 14") Mínimo : 13.2 x 13.2mm (0.52" x 0.52")
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Máximo: 220 x 356mm (8.66" x 14") Mínimo : 90 x 50.8mm (3.55" x 2")
	Pesos de Papel Aceitáveis	50 to 120 g/m <sup>2</sup> (14 to 32 lbs)
	Ciclo de Digitalização Diário	1000 digitalizações
Flatbed	Área Scaneável	Máximo: 216 x 297mm (8.5" x 11.69") Mínimo: 12.7 x 12.7mm (0.5" x 0.5")
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Até A4/Carta (8.5" x 11.69")
Botão de ação		PC1, Scan, OCR, Custom, PC2
Fonte de alimentação		Voltagem de Entrada: 100~240V Saída de Energia: 24V, 0.75A
Requisito Ambiental		WEEE/ ROHS
Interface		USB 2.0 x 2 (para 2 PCs)
Peso Líquido		3.78 Kg (10.1 Lbs)
Dimensões (WxDxH)		418 x 326 x 101mm (16.45" x 12.83" x 4")
Protocolo		TWAIN Compliant
Sistema Operacional		Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos		PlusTek DocAction PlusTek DICapture HotCard BizCard Finder NewSoft Presto! PageManager ABBYY FineReader Sprint Plus



## Características

- Design perfeito com limite de 2 mm para scaneamento de livros
- Grande formato de scaneamento (tamanho A3, até 12 "x 17")
- Ultra Alta Velocidade de scaneamento (digitalização de 2,48 segundos a 300 dpi A3 em cores)
- Software de processamento de imagem e gestão de documentos altavemente eficaz incluso
- Design de botões a um toque que oferece conveniência de digitalização



## Especificação

Tecnologia	CCD
Resolução Ótica	600 dpi
Resolução de Hardware	600 x 1200dpi
Modos de Leitura	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Velocidade de Digitação	2.48 segundos @ 300 dpi A3 Colorido 2.10 segundos @ 300 dpi A3 Escala de cinza /P&B
Tamanhos de Papel Aceitáveis	A3 Máximo, 304.8mm x 431.8mm (ou 12" x 17")
Botão de ação	Book Pavilion, Preview, Color, Grayscale, Text
Fonte de alimentação	Vtagem de Entrada: 100V ~240V Saída de Energia: 24V/2.08A
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS
Interface	USB2.0
Peso Líquido	7.7 Kg (16.96 Lbs)
Dimensões (W x D x H)	623 x 400 x 133mm (24.53" x 15.75" x 5.24")
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	PlusTek Book Pavilion NewSoft Presto! ImageFolio NewSoft Presto! PageManager I.R.I.S. Readiris Pro 10 Corporate Edition

**Características**

- Design perfeito com limite de 2 mm para scaneamento de livros
- Incrível velocidade de digitalização (3.6 segundos por página, colorido, 300dpi)
- Funcionalidade de Um botão
- Software de processamento de imagem e gestão de documentos altavemente eficaz incluso

**Especificação**

Tecnologia	CCD (Cores)
Resolução de Hardware	1200 dpi
Resolução Interpolada	1200 dpi x 1200 dpi
Modos de Leitura	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Velocidade de Digitalização	3.6 seg @ 300 dpi A4, Modo Cores/ Escala de cinza /P&B
Tamanhos de Papel Aceitáveis	216 x 297mm (8.5" x 11.69"), tamanho A4/carta
Botão de ação	Deletar, P&B, Escala de cinza, Cores
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100V ~240V Saída de Energia: 24V, 0.75A
Fonte de Luz	LED
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	3.45 Kgs/ 7.6 Lbs (apenas scanner)
Dimensões (W x D x H)	491 x 291 x 102mm (19.3"x11.4"x4")
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	Plustek Book Pavilion Plustek DI Capture ABBYY FineReader 9.0 Sprint NewSoft Presto! ImageFolio NewSoft Presto! PageManager

**Características**

- Tecnologia de eliminação de sombras (SEE™)
- **Multi-funcionalidade em um tocar de botões**
- **Alta velocidade de scaneamento:** 7 segundos em tamanho A4-colorido, escala de cinza, p/b com resolução até 300 dpi

**Especificação**

Tecnologia	CCD	
Resolução Óptica	1200 dpi	
Hardware Resolution	1200 dpi x 1200 dpi	
Modos de Leitura	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit	
Velocidade de Digitalização	7 seg, A4, 300 dpi colorido / Escala de Cinza / Preto e Branco	
Tamanhos de Papel Aceitáveis	Até A4/Carta (8.5" x 11.69")	
Botões de ação	Regular	Custom, E-Mail, Copy, OCR, Scan
	Scanner de livros	Delete, Color, Grayscale, B/W
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100V ~240V Saída de Energia: 24V, 0.75A	
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS	
Interface	USB 2.0	
Peso Líquido	3.4 Kgs (7.56 Lbs)	
Dimensões (W x D x H)	453 x 285 x 105mm (18"x11"x4")	
Protocolo	TWAIN Compliant	
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7	
Softwares Inclusos	Plustek Book Pavilion Plustek DI Capture ABBYY FineReader 9.0 Sprint NewSoft Presto! ImageFolio NewSoft Presto! PageManager	

**Características**

- Tecnologia de eliminação de sombras (SEE™)
- Voz Natural
- OCR exato e auto orientação de documento para correta saída TTS
- Ótima ferramenta para deficiente visual

**Especificação**

Tecnologia	CCD
Resolução Óptica	1200 dpi
Resolução de Hardware	1200 dpi x 1200 dpi
Modo de Leitura	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24/48-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8/16-bit Preto e Branco: 1-bit
Velocidade de Digitalização	7 seg, A4, 300 dpi colorido / Escala de Cinza / Preto e Branco
Tamanhos de Papel Aceitáveis	Até A4/Carta (8.5" x 11.69")
Botão de ação	Text, PDF Text & Image, PDF Text
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100V ~240V Saída de Energia: 15V, 1.0A
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	3.4 Kgs (7.56 Lbs)
Dimensões (W x D x H)	453 x 285 x 105mm (18"x11"x4")
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	Plustek Book Voice Plustek Magnifier 2.0 ABBYY FineReader Sprint Plus



## Características

- Scanner Duplex com ADF, design compacto
- Permite a digitalização de cartões de plásticos espessos (até 1.2mm)
- Botão de função um toque - Scanea para PDF localizável e arquivo digital
- Cabo adaptador USB paralelo ou adaptador de energia
- Com bolsa de viagem, fácil de levar.



## Especificação

Tecnologia		CIS(Duplex)
Resolução Óptica		600 dpi
Modos de Digitalização		Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
ADF	Capacidade do Alimentador ADF	20 folhas (A4/Carta, 70gm <sup>2</sup> ou 18 Lbs) 1 cartão, espessura até 1.2mm
	Velocidade de Digitalização	Adaptador AC 9 ppm / 18 ipm (300 dpi, grayscale, A4) 6 ppm / 6 ipm (300 dpi, color, A4) Energia bus USB 4 ppm / 8 ipm (300 dpi, grayscale, A4) 4 ppm / 4 ipm (300 dpi, color, A4)
	Área Scaneável	Máximo. 216 x 431.8 mm (8.5" x 17") Mínimo 12.7 x 12.7 mm (0.5"x0.5")
	Tamanhos de Papel Aceitáveis	Máximo: 216 x 431.8 mm (8.66" x 14") Mínimo : 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")
Grossura do cartão		Até aproximadamente. 0.76 mm de espessura + relevo (padrão ISO / padrão JIS)
Fonte de alimentação		Adaptador de Energia : 15V / 1.0A Adaptador USB paralelo : 5V / 1.0A (2 portas USB)
Interface		USB2.0
Protocolo		TWAIN Compliant
Dimensões (D x W x H)		98 X 288.5 X 75mm (3.8" X 11.36" X 2.96".)
Peso Líquido		1.3 Kgs
Sistema Operacional		Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos		Plustek DI Capture Plustek DocAction NewSoft Presto! PageManager ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus HotCard BizCard Finder

**Características**

- Scanner Duplex com design compacto
- Design especial para scaneamento de cartões plásticos e gravados em relevo
- Alta velocidade de scaneamento (2.2 segundos por página)
- Digitaliza imagens no formato PDF

**Especificação**

Tecnologia	CIS (Duplex)
Resolução Óptica	600 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Área Scaneável	Máximo: 216 x 356 mm (8.5"x 14") Mínimo: 12.7 x 12.7 mm (0.5"x 0.5")
Tamanhos de Papel Aceitáveis	Máximo: 240 x 356 mm ( 9.45 x 14") Mínimo: 30 x 35 mm (1.18"x 1.38")
Velocidade de Digitalização	Simplex: 2.2 Seg Duplex: 4.4 Seg @200 dpi @A4, escala de cinza
Espessura do papel Aceitável	Papel: até 0.4 mm Cartões plásticos: até 1.2 mm
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100V~240V Saída de Energia: 24V, 0.75A
Botão de ação	Scan, Simplex, Duplex
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	960 g (2.13 Lbs)
Dimensões (D x W x H)	94 x 303 x 60 mm (3.7" x11.9" x2.4")
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	Plustek DigiDoc NewSoft Presto! PageManager ABBYY FineReader 9.0 Sprint HotCard BizCard Finder

**Características**

- Scanner Colorido CIS Simplex
- Scaneia para PDF localizável
- Scanner portátil que utiliza energia através de USB
- 2 botões de um toque que permitem automatizar tarefas de digitalização mais frequentes

**Especificação**

Tecnologia	CIS
Resolução Óptica	600 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Área Scaneável	Máximo: 216 x 910 mm (8.5" x 36") Mínimo: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5")
Tamanhos de Papel Aceitáveis	Máximo: 216 x 910 mm (8.5" x 36") Mínimo: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")
Velocidade de Digitalização	20 seg (300 dpi cores & escala de cinza)
Botão de ação	PDF, SCAN
Espessura do papel	Até 0.4 mm
Interface	USB 1.1
Peso Líquido	330 g
Dimensões (D x W x H)	47 x 274 x 33.8 mm (1.85" x 10.79" x 1.33")
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	Plustek DI Capture Plustek DocAction Plustek DI Express (TC/SC/JP/KR) NewSoft Presto! PageManager ABBYY FineReader 9.0 Sprint HotCard BizCard Finder

**Características**

- Capaz de digitalizar cartão plástico com caracteres em relevo
- Economia de energia. Não há necessidade de tempo de aquecimento para CIS.
- Digitaliza diretamente em PDF localizável

**Especificação**

Tecnologia	CIS (Simplex)
Resolução Óptica	600 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Área Scaneável	Máximo: 216 x 711.2 mm (8.5" x 28") Mínimo: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5")
Tamanhos de Papel Aceitáveis	Máximo: 216 x 910 mm (8.5" x 36") Mínimo: 40 x 45 mm (1.57" x 1.77")
Velocidade de Digitalização	5 seg, 300 dpi, escala de cinza, A4
Espessura do papel / cartão de plástico	Até 0.4 mm / Até 1.2 mm
Botão de ação	PDF, SCAN
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	410 g
Dimensões (D x W x H)	50 x 295 x 50 mm (1.97" x 11.61" x 1.97")
Protocolo	TWAIN Compliant
Fonte de alimentação	Adaptador AC: 5 V, 1.8A Energia bus USB: 5V/1A (2 portas USB)
Sistema Operacional	Windows XP, 2000, Vista, 7
Softwares Inclusos	Plustek DI Capture Plustek DocAction Plustek DI Express (TC/SC/JP/KR) NewSoft Presto! PageManager ABBYY FineReader 9.0 Sprint HotCard BizCard Finder

## Características

- Ideal para digitalizar os documentos pequenos, tais como: comprovante, recibos e cheques do banco
- Scanner A6 duplex colorido em alta velocidade
- Organizador de cartões de visita
- Suporta digitalização para formato PDF



## Especificação

Tecnologia	CIS Duplex	
Resolução Óptica	600 dpi	
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit	
Área Scaneável	Máximo: 101.6 x 593.3mm (4" x 23.36") Mínimo: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5")	
Tamanhos de Papel Aceitáveis	Máximo: 107 x 593.3 mm (4.21" x 23.36") Mínimo: 40 x 45 mm (1.57" x 1.77")	
Velocidade de Digitação (sem calibração)	Simplex	1.3 sec @ 300 dpi escala de cinza, A6
	Duplex	1.7 sec @ 300 dpi escala de cinza, A6
Espessura do papel	Papel : Até 0.4 mm Cartões plásticos: Até 1.2mm	
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100V~240V Saída de Energia: 15V, 1.5A	
Botão de ação	SCAN	
Interface	USB 2.0	
Peso Líquido	450g (1 pound)	
Dimensões (D x W x H)	73 x 194 x 54 mm (2.87" x 7.64" x 2.13")	
Protocolo	TWAIN Compliant	
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7	
Softwares Inclusos	Plustek DocAction Plustek DI Capture NewSoft Presto! ImageFolio NewSoft Presto! PageManager ABBYY FineReader 9.0 Sprint HotCard BizCard Finder	

### Features

- Scanner colorido formato A6
- Melhor ferramenta para digitalizar cartões de visita, recibos, faturas e fotos
- Alimentação via porta USB



### Specification

Tecnologia	CIS (Simplex)
Resolução Óptica	600 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24/48-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8/16-bit Preto e Branco: 1-bit
Área Scaneável	Máximo: 104.9 x 148.1mm (4.13" x 5.83") Mínimo: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2") TWAIN suporta 104.9 x 500 mm (4.13" x 19.69")
Velocidade de Digitalização	8 seg @ 300 dpi, modo colorido, A6
Espessura do papel / cartão de plástico	Até 0.4 mm / Até 0.8 mm
Botão de ação	Scan, Custom
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	194 g (0.42 Lbs)
Dimensões (D x W x H)	60.5 x 174.5 x 38.5 mm (2.4" x 6.9" x 1.5")
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	PlusTek DigiScan NewSoft Presto! PageManager AABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus HotCard BizCard Finder



## Características

- Scanner do tamanho da palma
- Melhor ferramenta para organizar cartões de visita
- Alimentação via porta USB



## Especificação

Tecnologia	CIS (Simplex)
Resolução Óptica	600 dpi
Modos de Digitalização	Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Área Scaneável	Máximo: 54.2 x 90.4 mm (2.13" x 3.56")
Velocidade de Digitalização	5 seg, 300dpi, Escala de cinza, A8
Espessura do papel	Até 0.4 mm
Botão de ação	Scan
Fonte de alimentação	Fonte de barramento: 5V/0.5A
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS
Interface	USB 1.1
Peso Líquido	78 g (0.17 Lbs)
Dimensões (D x W x H)	48 x 102 x 24 mm (1.89" x 4.02" x 0.94")
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	Plustek BCR Manager HotCard BizCard Finder



### Características

- Scanner do tamanho da palma
- Digitalização com um único botão
- Fácil upload de fotos digitalizadas para os sites de compartilhamento de fotos, tais como Facebook, Flickr & MSN
- Fácil de mostrar as fotos digitalizadas com porta-retrato digital
- Sem necessidade de Warm Up



### Especificação

Tecnologia	CIS (Simplex)
Resolução Óptica	600 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Tamanho Máximo da foto de Digitalização	101.6 x 152.4mm (4" x 6")
Velocidade de Digitalização	15 seg (300dpi, color, A6)
Espessura do papel	Até 0.4 mm
Fonte de alimentação	Fonte de barramento: 5V/0.5A
Interface	USB 1.1
Net Weight	0.185g (0.41 Lbs)
Dimensões (D x W x H)	59.5 x 176 x 37.5 mm (2.3" x 6.9" x 1.5")
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7 Mac OS 10.4 /10.5 /10.6
Softwares Inclusos	Plustek DigiPhoto

### Características

- Digitalização de filmes cômodo de tamanho 35mm
- Digitalização rápida de 8 segundos
- Facilidade de uso com 2 botões de ação para digitalização de filmes e slides
- Sem necessidade de adaptador



### Especificação

Tecnologia	Image Capture CMOS
Resolução Óptica	1800 dpi
Software Interpolação	3600 dpi x 3600 dpi
Varição Dinâmica	2.0
Profundidade de cor	24 bit/pixel
Velocidade Prévia	Aproximadamente 8 seg @ 600dpi colorido
Velocidade de Digitalização	Aproximadamente 8 seg @ 600dpi colorido
Botão de ação	Transparency & Negative Scan
Método de digitalização	Passagem única
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS
Interface	USB 2.0 somente (não suporta USB1.1)
Peso Líquido	308.5 g
Dimensões (D x W x H)	104 x 155 x 100mm (4.05"x6.1"x3.93")
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7 Mac 10.4 ou superior
Softwares Incluídos	Plustek FotoLite NewSoft Presto! ImageFolio 4.5

### Características

- Resolução Óptica 7200 x 7200 dpi
- Profundidade de cor: 48-bit
- Solução de software e de hardware para remoção inteligente de poeira e riscos
- Plustek Multi-Sampling para o melhor resultado da imagem
- SilverFast Multi-Exposure para aumentar a variação dinâmica
- Economia de energia - Sem necessidade de Warm Up



### Especificação

Tecnologia	CCD	
Resolução Óptica	7200 dpi	
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24/48-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8/16-bit Preto e Branco: 1-bit	
Varição Dinâmica	3.6	
SilverFast Multi-Exposure	Incluído	
Plustek Multi-Sampling	Incluído	
Área Máxima Scaneável	36.8 x 25.4 mm (1.45" x 1") para Negativo	
Velocidade Prévia (tempo de calibração não incluso)	Filme Negativo	Aproximadamente 7.96 seg (Multi-Sampling ON)
	Filme Positivo	Aproximadamente 7.57 seg (Multi-Sampling ON)
Velocidade de Digitalização (24Bit Negativo)	3600 dpi	Aproximadamente 54.56 seg (Multi-Sampling ON)
	7200 dpi	Aproximadamente 112.59 seg (Multi-Sampling ON)
Botão de ação	IntelliScan e QuickScan	
Método de digitalização	Passagem única	
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100~240V Saída de Energia: 15V, 1.0A	
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS	
Interface	USB 2.0	
Peso Líquido	1.6 Kg / 3.5 lb	
Dimensões (D x W x H)	272 x 120 x 119mm (4.73"x10.7"x4.7")	
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7 MAC 10.3.9 e versões posteriores, inclusive Leopard	
Softwares Inclusos	Plustek Quickscan SilverFast SEPlus ME NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio	

### Características

- Resolução Óptica 7200 x 7200 dpi
- Profundidade de cor: 48-bit
- Solução de software e de hardware para remoção inteligente de poeira e riscas
- Plustek Multi-Sampling para o melhor resultado da imagem
- SilverFast Multi-Exposure para aumentar a variação dinâmica
- Economia de energia - Sem necessidade de Warm Up
- OF7600i Ai inclui alvo de calibração 35mm



### Especificação

Tecnologia		CCD
Resolução Óptica		7200 dpi
Modos de Digitalização		Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24/48-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8/16-bit Preto e Branco: 1-bit
Variação Dinâmica		3.6
SilverFast Multi-Exposure		Incluído
Plustek Multi-Sampling		Incluído
Área Máxima Scaneável		36.8 x 25.4 mm (1.45" x 1") para Negativo
Velocidade Prévia (tempo de calibração não incluído)	Filme Negativo	Aproximadamente 8.01 seg (Multi-Sampling ON)
	Filme Positivo	Aproximadamente 7.57 seg (Multi-Sampling ON)
Velocidade de Digitalização (24Bit Negativo)	3600 dpi	Aproximadamente 36.02 seg (Multi-Sampling ON)
	7200 dpi	Aproximadamente 112.82 seg (Multi-Sampling ON)
Botão de ação		IntelliScan e QuickScan
Infra - Vermelho		Embutido
Alvo IT8 (Somente Para OF7600i Ai)		Incluído
Método de digitalização		Passagem única
Fonte de alimentação		Voltagem de Entrada: 100~240V Saída de Energia: 15V, 1.0A
Requisito Ambiental		WEEE / ROHS
Interface		USB 2.0
Peso Líquido		1.6 Kg (3.5 lbs)
Dimensões (D x W x H)		272 x 120 x 119mm (4.73"x10.7"x4.7")
Sistema Operacional		Windows 2000, XP, Vista, 7 MAC 10.3.9 e versões superiores, inclusive Leopard
Softwares Incluídos	OF7600i SE	Plustek Quickscan SilverFast SEPlus ME + iSRD NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio
	OF7600i Ai	Plustek Quickscan SilverFast Ai Studio MEX NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio

## Características

- Scanner de slide para o uso histologia nível iniciante
- Resolução 7200dpi
- Tempo de digitalização típico menos de 1 minuto
- Segura até dois 1" X 3" slides
- SilverFast Histology Software



## Especificação

Tecnologia	CCD	
Resolução Óptica	7200 dpi	
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24/48-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8/16-bit Preto e Branco: 1-bit	
Varição Dinâmica	3.5	
SilverFast Multi-Exposure	Incluído	
PlusTek Multi-Sampling	Incluído	
Área Máxima Scaneável	36.8 x 25.4 mm (1.45 "x 1") para amostra de tecido	
Velocidade Prévia (tempo de calibração não incluso)	Aproximadamente 4.5 seg (Multi-Sampling ON)	
Velocidade de Digitalização (24Bit Negativo)	3600 dpi	Aproximadamente 48.69 seg (Multi-Sampling ON)
	7200 dpi	Aproximadamente 193.41 seg (Multi-Sampling ON)
Botão de ação	IntelliScan e QuickScan	
Método de digitalização	Passagem única	
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100~240V Saída de Energia: 15V, 1.0A	
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS	
Interface	USB 2.0	
Peso Líquido	1.6 Kg (3.5 lbs)	
Dimensões (D x W x H)	272 x 120 x 119mm (4.73"x10.7"x4.7")	
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7 MAC 10.3.9 e versões superiores inclusive Leopard	
Software Inclusos	PlusTek Quickscan SilverFast Histology NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio	



## Características

- Escaneamento de alta velocidade (8.5 segundos para 300 dpi, tamanho A3 colorido)
- Software que inclui processamento de imagem simples e fácil de usar e reconhecimento automático de texto
- Digitaliza grandes formatos (A3, 304.8mm x 431.8mm ou 12" x 17")



## Especificação

Tecnologia	CCD
Resolução Óptica	1600 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Velocidade de Digitalização	8.5 seg @ 300dpi A3, modo colorido / escala de cinza / preto e branco
Área Máxima Scaneável	A3 , 304.8mm x 431.8mm (ou 12" x 17")
Botão de ação	Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom1, & Custom 2
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100~240V Saída de Energia: 24V, 2.08A
Método de digitalização	Passagem única
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	7.5kg (16.52 Lb)
Dimensões (D x W x H)	623 x 400 x 133mm / 24.5" x 15.7" x 5.2"
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	Plustek DI Capture Plustek DocAction NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio ABBYY FineReader Sprint Plus

## Características

- Velocidade de digitalização de 2.48 segundos para tamanho de documento de A3 colorido com qualidade de 300 dpi.
- Software que inclui processamento de imagem simples e fácil de usar e reconhecimento automático de texto
- Sete one-touch botão para permanecer as funções, de qual são Scan, OCR, Copy, File, conversão de PDF e rapido email.
- Digitaliza grandes formatos (A3, 304.8mm x 431.8mm ou 12" x 17")



## Especificação

Tecnologia	CCD
Resolução Óptica	600 dpi x 1200 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Velocidade de Digitalização	2.48 seg @ 300dpi A3, modo colorido 1.65 seg @ 300dpi A3, escala de cinza / preto e branco
Área Máxima Scaneável	A3 , 304.8mm x 431.8mm (ou 12" x 17")
Botão de ação	Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom1, & Custom 2
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100~240V Saída de Energia: 24V, 2.08A
Método de digitalização	Passagem única
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	7.7kg (16.96 Lb)
Dimensões (D x W x H)	623 x 400 x 133mm / 24.5" x 15.7" x 5.2"
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	PlusTek DI Capture PlusTek DocAction NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio IRIS Readiris Pro 10 Corporate Edition



**Características**

- Forma ultra-fina, apenas 3.3 cm de altura
- Resolução óptica 1200dpi
- 5 botões de função Um-Toque, Cópia, OCR, E-Mail, Custom e PDF
- Conexão USB
- PDF pesquisável disponível

**Especificação**

Tecnologia	CIS
Resolução de Hardware	1200 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Área Máxima Scaneável	A4 / Carta 216 × 297 mm (8.5" x 11.69")
Botão de ação	Copy, OCR, E-Mail, Custom e PDF
Método de digitalização	Passagem única
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS
Interface	USB 1.1
Peso Líquido	1.4 Kg (3.1 lbs)
Dimensões (D x W x H)	278 × 257 × 33 mm(10.9" x 10.1" x1.3" )
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7
Softwares Inclusos	Plustek DocAction Plustek DI Capture NewSoft Presto! PageManager ABBYY FineReader Sprint



**Características**

- Digitalizador A5 Flatbed Colorido
- Melhor ferramenta para gerenciar cartões de indentificação e passaporte
- Design ultra-fino, compacto, portátil e mais leve
- Economia de energia - Sem necessidade de Warm Up
- Conexão USB, sem cabos de energia

**Especificação**

Tecnologia	CIS
Resolução de Hardware	600 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24/28-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8/16-bit Preto e Branco: 1-bit
Área Máxima Scaneável	A5 / 216 × 140 mm (8.5"x 5.55")
Botão de ação	Copy, OCR, E-Mail, Custom e Scan
Método de digitalização	Passagem única
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS
Interface	USB 1.1
Peso Líquido	0.95 Kg (2.1 lb)
Dimensões (D x W x H)	222.5 × 276 × 32.5 mm (8.7"x 10.9"x 1.3")
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7 Linux para SI
Softwares Inclusos	Plustek Action Manager 32 NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio ABBYY FineReader Sprint

### Características

- Digitalizador A5 Flatbed Colorido
- 600 dpi, USB2.0
- Design portátil e extremamente leve
- Economia de energia - Sem necessidade de Warm Up
- Melhor ferramenta para gerenciar cartões de identificação e passaporte
- Digitalização colorida rápida em 3,4 segundos
- Projeto original de suporte da tampa para conveniência no scaneamento



### Especificação

Tecnologia	CIS
Resolução de Hardware	600 dpi
Modos de Digitalização	Cores: Entrada de 48-bit; Saída de 24-bit Escala de Cinza: Entrada de 16-bit; Saída de 8-bit Preto e Branco: 1-bit
Área Máxima Scaneável	A5 / 216 × 150 mm (8.5" x 5.9")
Botão de ação	Copy, OCR, Scan, File e Custom
Método de digitalização	Passagem única
Requisito Ambiental	WEEE / ROHS
Interface	USB 2.0
Peso Líquido	1.2 Kg (2.6 lb)
Fonte de alimentação	Voltagem de Entrada: 100~240V Saída de Energia: 15V, 1.0A
Dimensões (D x W x H)	270 × 270 × 40 mm (10.6" x 10.6" x 1.6")
Protocolo	TWAIN Compliant
Sistema Operacional	Windows 2000, XP, Vista, 7 Linux para SI
Softwares Inclusos	Plustek DocAction Plustek DI Capture NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio ABBYY FineReader Sprint